

做好装修预算 不花冤枉钱

一般的家庭装饰工程，都是以实际材料价格和人工费用来计算。装饰材料的品种、价格变化较快，预算很难用定额规范起来。

装饰预算是一门学问，住户在审查预算时应掌握科学的方法，以避免花“冤枉钱”。

量力而行砍价有度

住户应该在考虑满足基本使用功能和体现家居造型氛围的同时，根据自己的经济条件，事先确立一个合理的装饰费用投入。

一般正规装修企业的毛利率占工程总造价的10%~20%左右。

有的消费者将装饰公司的管理费砍至工程总造价的5%，为了保持合理利润，装饰公司就只有在材料费、人工费上“偷工减料”了，最终受害者仍是住户。

有备无患一气呵成

装修前一定要留出足够的时间把设计、用料、询价和预算做到位，前期准备得越充分，装修的速度可能越快。



住户收到工程图和报价单后，一定要仔细阅读，要留意你所要求的装修项目是否已全部提供。比如，有没有漏掉窗帘、少报了一扇门等。

可惜许多住户关心的只是最后的总价，但若这报价不包括你要的全部项目，到最后还不是超出预算吗？

这些漏掉的项目到了现场施工时肯定少不了，届时不仅要增加开支，而且“受制于人”。

用料做工清楚明白

装修公司提供的图纸和报价单，要能显示出项目的尺寸、做法、用料(包括型号、牌子)、价钱，不能

竹地板选购有技巧

自然色竹地板成市场新宠

按色彩来划分，市面上的竹地板主要分为两种：一种是自然色，竹地板的色差比木地板小，因为竹子的生长半径比树木要小得多，受日照影响不严重，没有明显的阴阳面的差别，所以由新鲜毛竹加工而成的竹地板有丰富的竹纹，而且色泽匀称，做成地板色调比较统一。自然色又分为本色和碳化色；本色以清漆加工表面，取竹子最基本的颜色，亮丽明快。碳化色与胡桃木的颜色相近，其实是竹子经过烘焙转变而成，凝重沉稳中依然可见清晰的竹纹。

另一种是人造上漆的，可以调配各种缤纷的色彩，不过竹纹已经不太明显。

据了解，大多数顾客都比较喜欢自然色的竹地板，款式简单，但竹纹突出，更能体现出竹子带来的那种清幽味道。为迎合客户的这种喜好，竹地板的表面处理多用清漆，有哑光油漆、亮光油漆、耐磨漆三种。

由于竹地板硬度高、密度大、

质感好，因此它的热传导性能、热稳定性、环保性能、抗变形性能都要比其他木制地板好一些。专家认为，实木地板较厚，因此在热传导性能上要相对差一些，而实木复合地板和竹地板是目前为止最适宜做地热采暖的木制地板。

对称平衡很重要

竹地板要保持稳定性最重要的是看地板结构是否对称平衡。目前市场上竹地板的结构主要有三种：平压式、侧压式和中横式。其中以平压式结构居多，侧压和中横结构的产品只有国内少数几家企业能够生产，比如杭州大庄生产的竹地板稳定性强，受环境影响小，变形几率低，能够有效释放地板因热胀冷缩或受潮后产生的内应力，可适应全球各种环境气候，尤其适应中国北方地区。

竹龄并非越长越好

在建材城常会听到卖竹地板

的销售人员说：“我们的竹材非常优质，竹龄有9年呢。”很多消费者也认为，年龄越大的竹材越成熟，用其做竹地板肯定越结实。其实不然，专家认为，竹子的年龄可不是越大越好。最好的竹材年龄应该在4~6年，4年以下太小没成材，竹质太嫩；年龄9年的老毛竹皮太厚，使用起来较脆也不好。太嫩、太老都会影响竹地热地板的稳定性。

卫浴间作为家居生活中重要的功能区域，自然在装修中要多花些心思。

一、门槛

1. 门槛上平面要往浴室内侧倾斜，使水珠可顺利滑向浴室内侧；

2. 门槛要和门框同宽，且门框要和墙壁厚度相同，这样在铺设地砖时才不会有大的出入，产生破口的机会也就相对地减少了。

二、地面防水

防水材料有许多种，目前使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约20厘米，至少不低于门槛的高度。地板有预留管时，防水层亦需包住预留管。地板防水做好且干燥后，必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施，以防止防水层破损。

三、地砖铺设

1. 要有约百分之一的泄水坡度，斜坡朝向地板下水口；

2. 地砖接缝要粗细一致，并且和壁砖接缝对齐；

3. 浴缸前墙采用砖砌贴瓷砖时，地砖最好先贴至墙下方，然后再贴壁砖，以避免产生破口。

(张然)

家庭装修必须考虑的细节

在家庭装修中，因为缺乏经验或常识而没有注意到一些细节，装修完成后，在使用过程中才发现有一些小失误或者不方便之处，这时后悔已来不及。下面这些细节，您不妨看一看。

等离子电视由于分量过重，只能挂在承重墙上，一定要在装修前和装修师傅事先打招呼，好在施工设计的时候提前做好准备。

为了使用安全，浴室的插座都要有防水罩，可以考虑在马桶旁边预留一个电源插座，方便以后安装洁身器用。

门与地板如果买的是成品

门，一定确定门的高度以及门和地板安装的先后顺序，否则很可能因门的尺寸不合适而安装不上。

防水浴室墙上防水层原则上去不应该低于1.8米，从防潮角度讲，淋浴间或卫生间建议做满墙防水。

卫生间管道必须在距地面1米左右的地方留出检查孔，不是自家用的，而是留给楼上邻居的。设想，楼上堵了，你家能好吗？

电源开关不要装在门背后，不方便使用；电源插座应距地面30厘米高，开关距地面1.4米高。

大功率电器用16A插座，如电烤箱等。

水泥超过出厂期3个月就不能用了，不同品种、标号的水泥不能混用。

贴墙砖、地砖宁可多买几片，不要少买，否则容易出现色差；擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理；地面贴大理石(浅色)，石材背面要做防水；地砖要向地漏处倾斜，否则容易积水。

有颜色的涂料必须一次用完，否则会有色差；天气过冷时不适合刷涂料，否则效果不好；天气太热时要注意通风。

(赵继)

洛阳人看洛阳手机报

洛阳本地新闻资讯内容丰富，总量占到了60%以上。

定制 移动用户发送短信 LYD 到 10658300 订阅：3元/月，不收GPRS流量费
方法 联通用户发送短信 712 到 10655885 订阅：3元/月，不收GPRS流量费

红星美凯龙 将面貌一新迎新年

本报讯 近日，洛阳红星美凯龙为迎接新年开始进行商场全面升级，升级后商场面貌将焕然一新。据商场负责人介绍，新年前，商场将着重在购物环境和服务方面进行全面调整和提升。

红星美凯龙从进驻洛阳新区起，就把全新的家居理念带给了洛阳消费者，改变着人们对高端家具的认知，用实惠的价格拉近洛阳人民与高端家具的距离；改变着人们的装修观念，传达着绿色环保的家具才是健康生活的开始理念；改变着人们对家居卖场的固有印象，用小桥流水的舒适环境迎接广大消费者。红星美凯龙不断创新和改变着，创造了近万人参与的“万人团购会”模式，促成了全国家具品牌总裁齐聚的“总裁签售会”，组织了贴近人们生活的“家居文化节”。红星美凯龙的每一步都给洛阳人民以及整个行业带来了惊喜。(刘宁)

如何打造 舒适温馨卫浴间



卫浴间作为家居生活中重要的功能区域，自然在装修中要多花些心思。

一、门槛

1. 门槛上平面要往浴室内侧倾斜，使水珠可顺利滑向浴室内侧；

2. 门槛要和门框同宽，且门框要和墙壁厚度相同，这样在铺设地砖时才不会有大的出入，产生破口的机会也就相对地减少了。

二、地面防水

防水材料有许多种，目前使用较普遍的是防水剂。铺设防水层时要铺至墙脚以上约20厘米，至少不低于门槛的高度。地板有预留管时，防水层亦需包住预留管。地板防水做好且干燥后，必须立即以水泥砂浆打底或做保护措施，以防止防水层破损。

三、地砖铺设

1. 要有约百分之一的泄水坡度，斜坡朝向地板下水口；

2. 地砖接缝要粗细一致，并且和壁砖接缝对齐；

3. 浴缸前墙采用砖砌贴瓷砖时，地砖最好先贴至墙下方，然后再贴壁砖，以避免产生破口。

(张然)