



# “帝都风范 豪车耀世”摄影大赛征稿启事

2011年中国洛阳金秋汽车博览会于9月25日圆满结束,同时“帝都风范 豪车耀世”摄影大赛进入征稿阶段,现将征稿要求和细则告之各位摄影爱好者。

### 一、主办、协办单位

主办:洛阳日报报业集团  
洛阳市摄影家协会  
协办:帝豪汽车洛阳裕得4S店

### 二、征稿要求及细则

1. 全国摄影家、摄影爱好者均可投稿参赛。参赛作品必须是本届车展期间的作品,题材、形式、风格不限,内容应健康向上,黑白、彩色照片均可,数码需制作成照片参赛,规格为5寸至7寸(超过7寸的作品不参与评选)。每人投稿参赛作品数量不限,组照每组不超过6幅(请按顺序在作品背后用透明胶条粘连)。

2. 请在作品背面粘贴参赛表,参赛表应填写作品名称、作者姓名、通讯地址、联系电话。

3. 所有获奖作品在报刊、杂志、画册、网站使用不另付稿酬。

4. 本次大赛不收参赛费、不退稿,获奖作者要将作品原稿送到组委会,作品在《洛阳晚报》上刊登。

5. 投稿视为同意本启事,参赛作品之著作权、肖像权、名誉权等法律问题除本次比赛外由作者自行解决和承担责任。

### 三、奖项设置

- 一等奖:1名  
奖金现金 1000 元及获奖证书
- 二等奖:2名  
各奖金现金 800 元及获奖证书
- 三等奖:3名  
各奖金现金 500 元及获奖证书
- 优秀奖:10名  
各奖金现金 200 元及获奖证书

### 四、征稿时间

即日起至 2011 年 10 月 20 日止

### 五、评选日期

2011 年 11 月上旬

### 六、投稿地址

洛阳新区开元大道洛阳日报报业集团三  
楼东厅 电话:63232606

征稿结束后所有征集的参赛作品将全部集中到“帝都风范 豪车耀世”摄影大赛组委会,组委会将聘请知名摄影家担任评委进行评奖。作品评选本着公平、公正、公开的原则,不厚名家,不薄新人。

## “豫涛博世”教您认识 3M 太阳膜

自从 3M 发明汽车隔热防爆膜后,对其技术进行了许多更新。除了领先于世界的五大技术(聚酯膜、金属涂层、胶、研磨和超薄涂层涂附)外,3M 还发展了可选择波长的膜,能阻挡红外线及产生热能的波长和减少对可见光的阻隔,从而使 3M 汽车隔热防爆膜的外观和光亮度达到完美的和谐。但许多消费者并不了解它,“豫涛博世”特以文字形式来教你认识 3M 太阳膜。

3M 汽车隔热膜包括耐磨外层、聚酯层、隔热层、防紫外线层、感压式粘胶层、“易施工”胶磨层、离型纸层。

#### 耐磨外层

该层的材料是透明的丙烯酸,非常坚韧,涂在隔热膜外层。该层非常耐刮擦,经常清洗玻璃不容易产生刮痕,使玻璃看上去经久如新。

#### 聚酯层

该层的材料是聚酯(3M 是世界五大聚酯生产厂家之一),透明而且有一定的抗冲击能力,能长期有效地保护车内乘客安全。万一受到外来冲击力,聚酯层能起到一定阻挡冲击的作用,减少外来伤害。

同时,聚酯层能够有效地过滤阳光和对车辆远光中的眩光,使驾乘人员更舒适安全。

#### 隔热层

该层结构是将铝、银等金属离子通过溅射的方式涂在安全层上,这些金属层将有选择地将阳光中的红外线反射回去,从而达到隔热的效果(红外线是主要的热量来源),节约燃油。

#### 防紫外线层

在隔热膜上涂上一层特殊涂层,该层能将阳光中 99% 的 UVA 和 UVB(即紫外线 A 和紫外 B)隔断,从而保护汽车内饰,使车内乘客免受紫外线侵害。

#### 感压式粘胶层

该层是汽车隔热防爆膜品质的重要保障,既要非常清晰,不影响驾驶员视野,又要能抵抗紫外线,不变色。

#### “易施工”胶磨层

#### 离型纸层

地址:九都西路 75 号王城大道西 300 米路南  
咨询热线:63352222

## 奥轩 G5 诠释 SUV 新价值



奥轩 G5 作为一款 SUV,搭载的 4G69S4N 发动机,采用德尔福电喷系统,是日本三菱技术与德尔福先进发动机管理系统的完美组合,具有功率大、扭矩高、油耗低、噪声小、排放低等优点。同时,发动机加装 OBD,改善了进排气歧管,能够满足国四排放标准,技术方面处于国内领先水平。采用单顶置凸轮轴、16 气门结构,充气效率得到了极大提高,发动机达到最大功率 118kW,最大扭矩 196N·m,使整车加速和驾驶感得到了大幅提升,让您切实感受奥轩 G5 的澎湃动力。

奥轩 G5 全新原创设计的外观,采用了目前比较流行的设计元素,更为符合国人的审美。在车身尺寸方面,奥轩 G5 长、宽、高分别为 4640 mm、1815mm、

1800mm,2745 mm 的超长轴距,空间超您所想。奥轩 G5 具备超大的行李空间,后备厢非常宽敞平整。

奥轩 G5 采用 8 项重点主动安全防护和 7 项重点被动安全防护等 15 项重点安全防护技术配置。大量高强度钢板的运用,可确保车身发生碰撞时有效吸收碰撞能量,并将其分散至车身各部位的骨架上。高强度的驾驶舱则能有效减少变形程度,前后吸能区,双重四门侧防撞钢梁,高强度 A、B、C 柱等确保坐舱内人员的安全。奥轩 G5 内部采用可溃缩吸能式方向盘柱,在受到较大撞击力的时候,可溃缩方向盘柱能自行向下发生溃缩,避免外部力量侵入,减少和化解外部冲击力,给驾乘者筑起生命安全的坚固防线。



广汽吉奥 GAC GONOW 免费热线: 400-8269-111 www.gonowauto.com

### 掌控自由 御览天下

★ 驰骋风云路 奥轩智啸锋 激扬群英裁 五势贯长虹

► 锋·御之势 狂飙吉野乘,如虎添翼助。



**动力强劲**

奥轩 G5 搭载 4G69S4N 发动机,最大功率 118kW,最大扭矩 196N·m,采用单顶置凸轮轴,16 气门结构,充气效率得到了极大提高,发动机达到最大功率 118kW,最大扭矩 196N·m,使整车加速和驾驶感得到了大幅提升,让您切实感受奥轩 G5 的澎湃动力。



**奥轩 G5**



**奥轩 G5 在研产品**

洛阳市赛飞商贸有限公司

地址: 瀍河回族区九都东路名车苑汽车广场

电话: 0379-63601286 18003796679

购车用户均送 5000 元装饰大礼包