

春季铺装地板需要防潮

与冬季地板需要保湿不同，进入春季之后，地板就需要防潮。但因为北方很少有阴雨连绵的梅雨天，一些消费者往往会忽略对地板的防潮、防霉处理。

潮湿地板容易损坏

春季，地板在使用的过程中，一定要注意保持地板的干燥、清洁。一般情况下，地板的含水率保持8%~13%。但如果铺设和使用不当，也会造成地板出现质量问题，比如铺设时没有做防潮处理；用水淋湿或用碱水、肥皂水擦洗，这样会破坏油漆的光亮度；卫生间和房间地面没有做好隔离等。

另外，防潮性能是木地板最重要的技术指标。防潮性能不好的地板，在地热长时间

的“蒸烤”下，一旦有潮气进入，地板边缘必定起翘，造成地板损坏。而高质量地板采用的是高密度基材，其防潮性能极佳，吸水厚度膨胀率远小于国家标准。另外，特种耐磨层、装饰纸、平衡层，能够很好地将基材“封闭”，保证了地板整体的防潮性能更佳。

三分质量七分安装

地板行业中一直有种说法，木地板是“三分地板七分安装”，即安装得好坏决定了地板质量的70%。地板使用中的不理想，有很大程度上是由地板铺装不到位引发的，地板铺装问题，已成为制约地板使用的顽疾。

要规避令人不悦的地板维修，更重要的是做好售中工作。在地板安装前，工作人员必须进行四次不同方面的测量准备工作，这样可以为后期施工过程大大增强准确度和精密度，并可有效检测出地面的“沙、潮、凹、凸、裂”等五大问题的具体程度。另外，工作

人员还要特别关注地面平整度，如果地面保证平整，地板下方就不起拱；地面不潮湿则地板不膨胀，这些都要进行仔细检测。

铺装地板也讲“天时地利”

地板的铺装并非随意，而是要把握“天时地利人和”的铺装原则。

由于春天昼夜温差大，因此在地板和地砖的铺装上应注意防潮等问题。因此，木地板在铺装之前，最好先在16℃至18℃的室温下放两天。另外，安装地板的时间最好选择在“天时地利人和”的时间段。简单说，天时，是指晴朗的天气，最好在安装7天左右都是晴天，没有下雨；地利则是要求，不要在地面干透以前安装地板；一定要找专业的工人为您安装地板。同时，在地板的下面铺有专业的防潮地垫，以防止地板受潮。

特别需要提醒的是，地板铺装完的48小时内，要避免走动和放置重物，为地板胶黏接留出足够时间。刚铺装好的地板最好用吸尘器或扫帚清洁。

间歇通风能排湿气

遇到下雨天，应尽量将朝南或东南方向(即上风方向)的门窗关闭，只开启下风方向的门窗，以减少水汽进入室内。待天气转晴时，可打开所有的门窗，以加速水分蒸发。

同时，由于中午室内的空气湿度处在最高值，不宜开窗，最好选择在下午或傍晚，气候相对干燥的时候，开窗调节室内空气。

(据新华网)

设计感灯饰 点亮新居



不同样式的瓶子看似简单，里面却大有乾坤。跟我们印象中的灯饰不一样，这款桌灯外观十分独特，瓶状的外观已经赚足眼球，质感的外观更是让人不忍舍弃。



这些美丽的灯饰就像一个个彩色的泡泡，又像一个个小小的蘑菇，外形小巧可爱。灯罩部分的玻璃材质跟木质灯座形成强烈对比，一轻一重，玻璃的灵动很好地缓和了木材带来的笨重感。



这套灯饰外观就像一个个用现代材质做成的玲珑小灯笼。
(小明)



恒发装饰 省钱专家 洛阳恒发

★洛阳双十佳装饰企业 ★洛阳消费福民示范企业 ★洛阳装饰知名企业

春博会·装修独恒友

省钱 省事 第一家

打造洛阳经济·时尚·环保家装第一品牌
零利润征集30套国标示范样板工程

报价透明 材料透明 施工透明 服务透明



www.lyhengfa.com



公司地址：九都路春蕾大厦九楼东厅 公司电话：0379-63361707/63361711